

## SI-70 BT

### Lector de Código de Barras Bluetooth 2D



- Lector Image 1D y 2D
- Alto performance de tecnología de imagen
- Lectura de códigos 1D y 2D en pantalla de celulares
- Comunicación Bluetooth con la base de apoyo
- Norma de seguridad IP-51

1D/2D



Excelente calidad de lectura

LECTURA	
Método	Imagen
Comunicación	Bluetooth 4.0 Class 2, 30 metros a línea de vista
Tamaño de imagen	1280 x 800 pixeles
Conectividad	USB
CODIGOS DE BARRAS	
1D	Los más populares
2D	PDF-417, Micro PDF-417, QR Code, Datamatrix, Han Xin Code, Aztec Code
Resolución	1D 3 mil, 2D 5 mil
PROFUNDIDAD DE CAMPO	
Densidad	3 mil Code 39 (3 caracteres) : 1 cms - 6 cms
	5 mil QR (40 caracteres) : 0.7 cms - 6.5 cms
	20 mil QR (20 caracteres) : 0 cms - 21.5 cms
ENERGIA	
Voltaje de entrada	DC 5 +/- 0.25V
Corriente	Pistola : 20mA (standby), 350mA (trabajando)
	Cuneta : 60mA (trabajando), 500mA (cargando al máximo)
Batería	1400mAh Lithium-ion / carga 6 horas
Duración Batería	En standby 6.5 días / Trabajando 70 horas (1 scaneo cada 5 seg)
CARACTERISTICAS AMBIENTALES	
Temperatura	0°C a 50°C trabajando / -40°C a 60°C almacenado
Humedad	5% hasta 95% no condensado

[www.pos-d.com](http://www.pos-d.com)

ventas@pos-d.com

(+51) 982 259 991

(+51) 970 737 482

Unit 2611 26/F Prosperity Millennia Plaza, 663 King's Road. North Point, Hong Kong

► TU NUEVA EXPERIENCIA EN POS